MURR ELEKTRONIK
stay connected


Konwerter DC/DC MDD, WE:24VDC WY:2x15V/0,25ADC


INPUT: 24 V DC
OUTPUT: ±15 V DC
Moc wyjściowa: 7 W
Prąd: 2× 0.25 A
Kondensacja niedozwolona
Restart after overload by removing supply voltage

Link do produktu

Ilustracje







Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27210901
ECLASS-6.1	27210901
ECLASS-7.0	27210901
ECLASS-8.0	27210901
ECLASS-9.0	27210901
ECLASS-10.1	27210901

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27210901
ECLASS-12.0	27210901
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079518
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043121
Dane techniczne | Dane elektryczne	
Stopień bezpieczeństwa	SELV
Dane elektryczne | Wejście	
Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn.	1,5 A
Charakterystyka dobezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe DC	24 V
Prąd wejściowy AC	0,85 A
Dane elektryczne | Wyjście	
Napięcie wyjściowe DC	15 V
Napięcie wyjściowe DC min.	14,25 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	15,75 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Output current per channel max.	0,25 A
Falowość resztkowa maks.	0,2 %
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	4 kV
odporny na zwarcie	tak
Odporność na przeciążenie	tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C
Low Voltage Directive	EN 61204-3

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024