

Zasilacz impulsowy 1-fazowy Evolution67

WE:90...264V, WY:24V/3,8A

[Link do produktu](#)

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879400992
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044083
Dane techniczne Dane elektryczne	
Stopień bezpieczeństwa	SELV
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe 1 AC	115 V
Napięcie wejściowe 2 AC	240 V
Napięcie wejściowe AC min.	90 V
Napięcie wejściowe AC maks.	264 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	2 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	1 A
Sprawność	90 %
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe DC min.	23,52 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	24,48 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Prąd wyjściowy	3,8 A
Mostkowanie zaniku zasilania min.	50 ms @ 230 V AC
Falowość resztkowa właściwa maks.	240 mV
Spikes (s-s) max.	240 mV
Instalowanie Podłączanie	
Gwint montażowy	M5
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciwzwarceniowa wyjścia	tak
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	przykręcone
Wysokość	85 mm
Szerokość	170 mm
Głębokość	35 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C

Obniżenie wartości znamionowych od	50 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)	5 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	95 % bez kondensacji