

Zasilacz impulsowy Emparro67 1-fazowy, 2-kanalowy 7/8" 4P WE:100-

240VAC WY:24VDC/max.10A, IP67, IO-Link

Emparro®67 Hybrid

2× MICO 7/8" IOL

4-piny

Prąd: 10 A


INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC

OUTPUT: 24...28 V DC

Diagnostyka przewencyjna

Zabezpieczenie nadprądowe
zarządzalny przez IO-Link[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879778350
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095

Dane techniczne | Dane elektryczne

Możliwość połączenia równoległego	nie
Połączenie szeregowe	nie
Stopień bezpieczeństwa	SELV

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci50 ... 60 Hz

Dane elektryczne | Wejście

Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn.6,3 A
Charakterystyka dobezpieczeniazwłoczny
Napięcie wejściowe AC240 V
Napięcie wejściowe AC min.90 V
Napięcie wejściowe AC maks.265 V
Napięcie wejściowe DC min.90 V
Napięcie wejściowe DC maks.265 V
Prąd wejściowy AC1,2 A
Inrush current max.5,9 A @ 230 V
Sprawność91,6 % @ 115 V AC, 92,8 % @ 230 V AC

Dane elektryczne | Wyjście

Liczba kanałów wyjściowych2
Napięcie wyjściowe DC24 V
Napięcie wyjściowe DC min.24 V
Napięcie wyjściowe DC maks.28 V
Napięcie wyjściowe ustawianetak
Output current per channel max.8 A
Output current max.10 A
Mostkowanie zaniku zasilania min.20 ms @ 230 V AC
Falowość resztkowa właściwa maks.10 mV
Spikes (s-s) max.150 mV

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)IP67
Ochrona przeciążeniowa wyjścia
Ochrona przeciwzwarciovajyjścia
Ochrona temperaturowa wyjścia

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type6-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość216 mm
Szerokość110 mm
Głębokość53 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.-25 °C
Temperatura robocza maks.80 °C
Obniżenie wartości znamionowych od50 °C
Temperatura przechowywania min.-25 °C
Temperatura przechowywania maks.85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)4 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)100 %

Dane techniczne | Niezawodność

MTBF432000 h, EN IEC 61709, SN 29500, EN ISO 13849-1
Warunek dodatkowy MTTF, MTBF40 °C

Norma produktuIEC 61010-2-201
EMCEN 55022 B, EN 61000-3-2
Low Voltage DirectiveEN 61204-3

Typ przyłącza 2

Typ przyłącza 1Output

Typ przyłącza 2	Sygnał
Family construction form	7/8"
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	24 V DC (Out 2)
PIN 2	24 V DC (Out 1)
PIN 3	0 V (Out 1)
PIN 4	0 V (Out 2)
Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	4
PIN 1	L + (24 V DC) (In)
PIN 2	DI / DO (I / Q)
PIN 3	L - (0 V)
PIN 4	IO-Link (C / Q)