MURR ELEKTRONIK
stay connected


Konwerter AC-DC, NG5, WE:41VAC, WY:24V/5A


Prostownik, 1-fazowy
INPUT: max. 41 V AC
Moc wyjściowa: 120 W
Prąd: max. 5 A

Link do produktu

Ilustracje







Ilustracja zastępcza

CE

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27040390
ECLASS-7.0	27040390
ECLASS-8.0	27040390
ECLASS-9.0	27040390
ECLASS-10.1	27040390
ECLASS-11.1	27040390
ECLASS-12.0	27040390

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079488
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044083
Dane elektryczne | Zasilanie	
Częstotliwość sieci	45 ... 65 Hz
Dane elektryczne | Wejście	
Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn.	8 A
Type of primary fuse	Microfuse 5 × 20 mm
Charakterystyka dobezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe AC min.	5 V
Napięcie wejściowe AC maks.	44 V
Prąd wejściowy DC maks.	5 A
Dane elektryczne | Wyjście	
Obwód wyjściowy	LED, wygładzone za pomocą Elko
Napięcie wyjściowe DC maks.	60 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Output current max.	5 A
Falowość resztkowa maks.	5 %
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	90 mm
Szerokość	68 mm
Głębokość	87 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	20 °C
Typ przyłącza 2	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	U E AC
PIN 2	U E AC
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	U A -
PIN 2	U A -
PIN 3	U A +
PIN 4	U A +

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024