MURR ELEKTRONIK
stay connected

Zasilacz transformatorowy 3-fazowy


WE: 400VAC+/- 5% WY: 24V/25ADC


Prąd: 25 A
Moc wyjściowa: 600 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Dowolna pozycja montażowa na ścianie pionowej, niedozwolona kondensacja

Link do produktu

Ilustracje







Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079211
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095
Dane techniczne | Dane elektryczne	
Stopień bezpieczeństwa	SELV
Dane elektryczne | Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście	
Dobezpieczenie 1 strony pierwotnej zewn.	1,6 A
Charakterystyka dobezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe AC	400 V
Napięcie wejściowe AC min.	380 V
Napięcie wejściowe AC maks.	420 V
Prąd wejściowy AC (3-fazowy)	1,35 A
Liczba faz wejścia	3
Sprawność	78 %
Dane elektryczne | Wyjście	
Dobezpieczenie strony wtórnej zewn.	25 A
Obwód wyjściowy	Kondensator wygładzający, LED, VDR
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Output current max.	25 A
Charakterystyka dobezpieczenia wtórnego	zwłoczny
Falowość resztkowa maks.	2 %
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a	195 mm
Wymiar mocowania b	79,5 mm
Wymiar mocowania c	6,5 mm
Wysokość	220 mm
Szerokość	101,5 mm
Głębokość	213 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Norma produktu	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024