


Transformator MET 1-fazowy

P:1000VA WE:240-415VAC WY:110-110-20AC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
1000 VA
Klasa izolacji T 60/B

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078863
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	240 V
Napięcie wejściowe 2 AC	415 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	4,64 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	2,68 A
Inrush current at input voltage 1	110 A
Inrush current at input voltage 2	62,5 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1	138 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2	79,4 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC 1	110 V
Napięcie wyjściowe AC 2	240 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Moc łączeniowa AC maks.	1000 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	4 kV
--	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	Schlüssellochabhängung
Wymiar mocowania a	111,5 mm
Wymiar mocowania b	135 mm
Wymiar mocowania c	7 mm
Wysokość	138 mm
Szerokość	174 mm
Głębokość	160 mm
Średnica otworu	7 mm
Długość otworu	11 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
----------------	---