MURR ELEKTRONIK
stay connected

Transformator MST 1-fazowy


P:1600VA WE:208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550VAC WY:2x115VAC


Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
1600 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje







Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078719
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043200
Dane elektryczne | Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście	
Napięcie wejściowe 1 AC	208 V
Napięcie wejściowe 2 AC	550 V
Napięcie wejściowe AC	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	8,8 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	3,3 A
Inrush current at input voltage 1	182 A
Inrush current at input voltage 2	70 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1	460 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2	175 A
Dane elektryczne | Wyjście	
Napięcie wyjściowe	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Napięcie wyjściowe AC 1	230 V
Napięcie wyjściowe AC 2	115 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Moc łączeniowa AC maks.	1600 VA
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	4 kV
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a	141 mm
Wymiar mocowania b	135 mm
Wymiar mocowania c	7 mm
Wysokość	168 mm
Szerokość	174 mm
Głębokość	163 mm
Średnica otworu	7 mm
Długość otworu	11 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C
Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ przyłącza 5	
Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Input
Typ przyłącza 3	Output
Typ przyłącza 4	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

Gender	female
Liczba biegunów	8
PIN 1	1
PIN 2	2
PIN 3	3
PIN 4	4
PIN 5	5
PIN 6	6
PIN 7	7
PIN 8	8
Typ połączenia	Plug-in terminals RK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	8
PIN 1	1
PIN 2	2
PIN 3	3
PIN 4	4
PIN 5	5
PIN 6	6
PIN 7	7
PIN 8	8
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	9
PIN 2	10
PIN 3	11
PIN 4	12
Typ połączenia	Plug-in terminals RK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	9
PIN 2	10
PIN 3	11
PIN 4	12
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024