MURR ELEKTRONIK
stay connected

## Transformator MST 1-fazowy


P:3000VA WE:208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550VAC WY:2x115VAC


Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
3000 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu]

### Ilustracje






Ilustracja zastępcza

### Dane handlowe

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27031302 |
| ECLASS-6.1 | 27031302 |
| ECLASS-7.0 | 27031302 |
| ECLASS-8.0 | 27031302 |
| ECLASS-9.0 | 27031302 |
| ECLASS-10.1 | 27031302 |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ECLASS-11.1 | 27031302 |
| ECLASS-12.0 | 27031302 |
| ETIM-5.0 | EC002486 |
| GTIN | 4048879444750 |
| Jednostka pakowania | 1 |
| Kod taryfy celnej | 85043200 |
| **Dane elektryczne \| Zasilanie** | |
| Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
| **Dane elektryczne \| Wejście** | |
| Napięcie wejściowe 1 AC | 208 V |
| Napięcie wejściowe 2 AC | 550 V |
| Napięcie wejściowe AC | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 |
| Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 14,9 A |
| Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 5,6 A |
| Inrush current at input voltage 1 | 273 A |
| Inrush current at input voltage 2 | 104 A |
| Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1 | 553 A |
| Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2 | 209 A |
| **Dane elektryczne \| Wyjście** | |
| Napięcie wyjściowe | 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC |
| Napięcie wyjściowe AC 1 | 230 V |
| Napięcie wyjściowe AC 2 | 115 V |
| Napięcie wyjściowe ustawiane | tak |
| Moc łączeniowa AC maks. | 3000 VA |
| **Ochrona urządzenia \| Elektryczna** | |
| Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście | 4 kV |
| **Dane mechaniczne \| Dane montażowe** | |
| Suitable for mounting type | Montaż na podłużnym otworze |
| Wymiar mocowania a | 200 mm |
| Wymiar mocowania b | 174 mm |
| Wysokość | 250 mm |
| Szerokość | 197 mm |
| Głębokość | 193 mm |
| Średnica otworu | 9 mm |
| Długość otworu | 14 mm |
| **Warunki otoczenia \| Klimatyczne** | |
| Temperatura robocza min. | -20 °C |
| Temperatura robocza maks. | 40 °C |
| Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
| Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
| | |
| Norma produktu | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024