


Transformator 1-fazowy MST

P:6300VA WE:208...550VAC WY:2x115VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
6 300 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879496483
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043200

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	208 V
Napięcie wejściowe 2 AC	550 V
Napięcie wejściowe AC	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	31 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	11,7 A
Inrush current at input voltage 1	585 A
Inrush current at input voltage 2	220 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1	1433 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2	542 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Napięcie wyjściowe AC 1	230 V
Napięcie wyjściowe AC 2	115 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Moc łączeniowa AC maks.	6300 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	6,3 kV
--	--------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Wymiar mocowania a	140 mm
Wymiar mocowania b	144 mm
Wymiar mocowania c	9 mm
Wysokość	168 mm
Szerokość	240 mm
Głębokość	360 mm
Średnica otworu	10 mm
Długość otworu	18 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
----------------	-----------------------------------

Typ przyłącza 5

Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Input
Typ przyłącza 3	Output
Typ przyłącza 4	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk

Gender	female
Liczba biegunów	8
PIN 1	1
PIN 2	2
PIN 3	3
PIN 4	4
PIN 5	5
PIN 6	6
PIN 7	7
PIN 8	8
Typ połączenia	Plug-in terminals RK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	8
PIN 1	1
PIN 2	2
PIN 3	3
PIN 4	4
PIN 5	5
PIN 6	6
PIN 7	7
PIN 8	8
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	9
PIN 2	10
PIN 3	11
PIN 4	12
Typ połączenia	Plug-in terminals RK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	9
PIN 2	10
PIN 3	11
PIN 4	12
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE