

Transformator MST 1-fazowy

P:320VA WE:230/400VAC WY:24VAC

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
320 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078610
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Dane techniczne Dane elektryczne	
Stopień bezpieczeństwa	SELV
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	1,52 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	0,88 A
Inrush current at input voltage 1	17,5 A
Inrush current at input voltage 2	10,1 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1	28 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2	16,1 A
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe AC	24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	320 VA
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	4 kV
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a	74,4 mm
Wymiar mocowania b	90 mm
Wymiar mocowania c	5,8 mm
Wysokość	92 mm
Szerokość	120 mm
Głębokość	122,4 mm
Średnica otworu	5,8 mm
Długość otworu	10 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C
Norma produktu	
EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0	
Typ przyłącza 3	
Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	3
PIN 2	230 V

PIN 3	400 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 2	24 V DC
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE