MURR ELEKTRONIK
stay connected

Transformator 1-fazowy MTS


P:250VA WE:230/400AC +/-15AC WY:230AC


Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
250 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu]

Ilustracje







Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078368
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Dane elektryczne | Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście	
Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
Napięcie wejściowe 1 AC min.	195,5 V
Napięcie wejściowe 1 AC maks.	264,5 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Napięcie wejściowe 2 AC min.	340 V
Napięcie wejściowe 2 AC maks.	460 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	1,17 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	0,67 A
Inrush current at input voltage 1	8,35 A
Inrush current at input voltage 2	4,82 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1	17 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2	9,8 A
Dane elektryczne | Wyjście	
Napięcie wyjściowe AC	230 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	250 VA
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	4 kV
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, Montaż na podłużnym otworze, (EN 60715)
Wymiar mocowania a	86,5 mm
Wymiar mocowania b	84 mm
Wymiar mocowania c	4,8 mm
Wysokość	102 mm
Szerokość	96 mm
Głębokość	108 mm
Średnica otworu	4,8 mm
Długość otworu	8,4 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C
Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ przyłącza 3	
Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

Gender	female
Liczba biegunów	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 2	230 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024