



Transformator 1-fazowy

P:25VA WE:230/400AC +/-15AC WY:2x115AC


The MTL series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078238
Jednostka pakowania	1

Kod taryfy celnej85043180

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci50 ... 60 Hz

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
Napięcie wejściowe 1 AC min.	195,5 V
Napięcie wejściowe 1 AC maks.	264,5 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Napięcie wejściowe 2 AC min.	340 V
Napięcie wejściowe 2 AC maks.	460 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	0,19 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	0,11 A
Inrush current at input voltage 1	1,62 A
Inrush current at input voltage 2	0,94 A
Prąd zwarciov dla napięcia wejściowego 1	1,78 A
Prąd zwarciov dla napięcia wejściowego 2	1,03 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Napięcie wyjściowe AC 1	230 V
Napięcie wyjściowe AC 2	115 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Moc łączeniowa AC maks.	25 VA

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanuzielony

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście4 kV

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-15, Schlüsselochaufhängung, (EN 60715)
Wymiar mocowania a	96 mm
Wymiar mocowania b	60 mm
Wymiar mocowania c	5,5 mm
Wysokość	108 mm
Szerokość	87 mm
Głębokość	98 mm
Średnica otworu	5,5 mm
Długość otworu	9 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Norma produktuEN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Typ przyłącza 2

Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	5
PIN 1	+ 15 V

PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	5
PIN 1	PE
PIN 2	1
PIN 3	2
PIN 4	3
PIN 5	4