MURR ELEKTRONIK
stay connected

MST Single phase control and isolation transformer


P: 1000VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC


Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
1000 VA
Klasa izolacji T 40/B
Kondensacja niedozwolona

Link do produktu

Ilustracje







Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879366847
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Dane elektryczne | Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście	
Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
Napięcie wejściowe 1 AC min.	195,5 V
Napięcie wejściowe 1 AC maks.	264,5 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Napięcie wejściowe 2 AC min.	340 V
Napięcie wejściowe 2 AC maks.	460 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	4,6 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	2,7 A
Inrush current at input voltage 1	83 A
Inrush current at input voltage 2	42 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1	165 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2	94 A
Dane elektryczne | Wyjście	
Napięcie wyjściowe	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Napięcie wyjściowe AC 1	230 V
Napięcie wyjściowe AC 2	115 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Moc łączeniowa AC maks.	1000 VA
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	5,8 kV
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a	134 mm
Wymiar mocowania b	122 mm
Wymiar mocowania c	7 mm
Wysokość	156 mm
Szerokość	150 mm
Głębokość	146 mm
Średnica otworu	7 mm
Długość otworu	11 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ przyłącza 3	
Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

Liczba biegunów	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	6
PIN 1	1
PIN 2	2
PIN 3	3
PIN 4	4
PIN 5	5
PIN 6	6
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024