MURR ELEKTRONIK
stay connected


# Emparro 5-3x360-500/24, lacquered

INPUT: 3× 324...572 V AC / 450...745 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 5 A
Lakierowana płytka

## Link do produktu

### Ilustracje




Ilustracja zastępcza

### Dane handlowe

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27049002 |
| ECLASS-6.1 | 27049002 |
| ECLASS-7.0 | 27049002 |
| ECLASS-8.0 | 27049002 |
| ECLASS-9.0 | 27040701 |
| ECLASS-10.1 | 27040701 |
| ECLASS-11.1 | 27040701 |
| ECLASS-12.0 | 27040701 |
| ETIM-5.0 | EC002540 |
| GTIN | 4048879538701 |
| Jednostka pakowania | 1 |
| Kod taryfy celnej | 85044095 |

### Dane techniczne | Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| Liczba urządzeń połączonych równolegle maks. | 3 |
| Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks. | 3 |
| Możliwość połączenia równoległego | tak |
| Połączenie szeregowe | tak |
| Stopień bezpieczeństwa | SELV |

### Dane elektryczne | Zasilanie

| | |
|---|---|
| Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| **Dane elektryczne \| Wejście** | |
| Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn. | 6,3 A |
| Charakterystyka dobezpieczenia | zwłoczny |
| Napięcie wejściowe 1 AC | 360 V |
| Napięcie wejściowe 2 AC | 500 V |
| Napięcie wejściowe AC min. | 324 V |
| Napięcie wejściowe AC maks. | 572 V |
| Napięcie wejściowe DC min. | 450 V |
| Napięcie wejściowe DC maks. | 745 V |
| Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 0,45 A |
| Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 0,3 A |
| Inrush current max. | 9,5 A @ 500 V |
| Liczba faz wejścia | 3 |
| Sprawność | 92,5 % @ 3× 400 V AC, 91,8 % @ 3× 480 V AC |
| **Dane elektryczne \| Wyjście** | |
| Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
| Napięcie wyjściowe DC min. | 24 V |
| Napięcie wyjściowe DC maks. | 28 V |
| Napięcie wyjściowe ustawiane | tak |
| Prąd wyjściowy | 6 A |
| Czas Power Boost min. | 5 s |
| Mostkowanie zaniku zasilania min. | 25 ms @ 3× 360 V AC |
| Power Boost | 150 % |
| Falowość resztkowa właściwa maks. | 20 mV |
| Spikes (s-s) max. | 50 mV |
| **Ochrona urządzenia \| Elektryczna** | |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
| Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia | tak |
| Ochrona przeciążeniowa wyjścia | tak |
| **Dane mechaniczne \| Dane montażowe** | |
| Typ montażu | geschnappt |
| Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
| Wysokość | 143 mm |
| Szerokość | 50 mm |
| Głębokość | 143 mm |
| **Warunki otoczenia \| Klimatyczne** | |
| Temperatura robocza min. | -40 °C |
| Temperatura robocza maks. | 70 °C |
| Obniżenie wartości znamionowych od | 45 °C |
| Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
| Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
| Względna wilgotność powietrza min. (praca) | 5 % |
| Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 95 % bez kondensacji |
| **Dopuszczenia** | |
| SEMI F47 | compliant |
| **Typ przyłącza 2** | |
| Typ przyłącza 1 | Input |
| Typ przyłącza 2 | Output / Alarm |
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

| | |
|---|---|
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | zielony |
| Liczba biegunów | 4 |
| PIN 1 | PE |
| PIN 2 | L 1 |
| PIN 3 | L 2 |
| PIN 4 | L 3 |
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | zielony |
| Liczba biegunów | 6 |
| PIN 1 | - |
| PIN 2 | - |
| PIN 3 | + |
| PIN 4 | + |
| PIN 5 | 13 |
| PIN 6 | 14 |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl