

Uchwyt do Eurokart SKPD typ D, 230V, 32-polowy, 234x160mm, zaciski

śrubowe

screw terminal

32-piny

230 V AC

Obydwie żółte dźwignie blokujące znajdują się w dolnym położeniu. Płytkę drukowaną Eurocard należy wsunąć w uchwyt karty. Karta zostaje zablokowana, przez co zapewnione jest jej pewne osadzenie. Po naciśnięciu na żółty element blokujący karta zostaje wypięta i można ją wyjąć.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260704
ECLASS-7.0	27440402
ECLASS-8.0	27440402
ECLASS-9.0	27440402
ECLASS-10.1	27440402
ECLASS-11.1	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879040051
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC	230 V
Prąd roboczy maks.	4 A

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza jednożyłowego min.	0,25 mm ²
Przekrój przyłącza jednożyłowego maks.	4 mm ²

Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego min.	0,5 mm ²
---	---------------------

Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego maks.	2,5 mm ²
--	---------------------

Instalowanie | Podłączanie

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
----------------	--------------------

Instalowanie | Układ pinów

Liczba biegunów	32
-----------------	----

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	przykręcone
-------------	-------------

Suitable for mounting type	szyna nośna
----------------------------	-------------

Wysokość	63 mm
----------	-------

Szerokość	274 mm
-----------	--------

Głębokość	167 mm
-----------	--------