



MET Transformator

1-fazowy sterowniczy i separacyjny

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
2000 VA
Klasa izolacji T 40/B

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073851
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043200

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC	400 V
Napięcie wejściowe AC min.	380 V
Napięcie wejściowe AC maks.	420 V
Prąd wejściowy AC	5,3 A
Prąd włączający maks.	94 A
Prąd zwarciov	195 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC 1	110 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	2000 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	5,1 kV
--	--------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	przykręcone
Wymiar mocowania a	200 mm
Wymiar mocowania b	174 mm
Wymiar mocowania c	9 mm
Wysokość	170 mm
Szerokość	195 mm
Głębokość	250 mm
Średnica otworu	9 mm
Długość otworu	14 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
----------------	---