


MTS Single phase control, isolation and safety transformer

P: 150VA IN: 440/460/480/500VAC OUT: 24-230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
3000 VA
Klasa izolacji T 40/B
150 VA (440; 460; 480; 500 V AC)
Inne napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302

ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879322812
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	440 V
Napięcie wejściowe 2 AC	500 V
Napięcie wejściowe AC	440, 460, 480, 500
Napięcie wejściowe AC	440 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	0,41 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	0,36 A
Prąd włączający maks.	4,2 A
Prąd zwarciov	5,4 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC 1	24 V
Napięcie wyjściowe AC 2	230 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	150 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	6,1 kV
--	--------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	Montaż na podłużnym otworze
Wymiar mocowania a	86,5 mm
Wymiar mocowania b	84 mm
Wymiar mocowania c	4,8 mm
Wysokość	101 mm
Szerokość	96 mm
Głębokość	106 mm
Średnica otworu	4,8 mm
Długość otworu	8,4 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
----------------	---

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	5
PIN 2	440 V

PIN 3	460 V
PIN 4	480 V
PIN 5	500 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 2	24 V DC
PIN 4	230 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE