


MET 1000-440±5%/127

MET Single phase control and isolation transformer

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
1000 VA
Klasa izolacji T 60/B

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879335096
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC	440 V
Napięcie wejściowe AC min.	418 V
Napięcie wejściowe AC maks.	462 V
Prąd wejściowy AC	2,43 A
Prąd włączający maks.	45 A
Prąd zwarciov	100 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC	127 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	1000 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	5,9 kV
--	--------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	Montaż na podłużnym otworze
Wymiar mocowania a	111,5 mm
Wymiar mocowania b	135 mm
Wymiar mocowania c	7 mm
Wysokość	137 mm
Szerokość	174 mm
Głębokość	165 mm
Średnica otworu	7 mm
Długość otworu	16 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
----------------	-----------------------------------