

Zaślepka metalowa M12

Śruba zamykająca M12×1 mm
Metal, 6-krawędziowy, 1 szt.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	23111190
ECLASS-6.1	23111190
ECLASS-7.0	23111190
ECLASS-8.0	23111190
ECLASS-9.0	23111102
ECLASS-10.1	23111190
ECLASS-11.1	23111102
ECLASS-12.0	23111102
ETIM-5.0	EC000032
GTIN	4048879058780
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	74153300

Instalowanie | Podłączanie

Moment obrotowy	0,6 Nm
Gwint montażowy	M12 x 1

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Stopień ochrony (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	nickel plated
Materiał obudowa	Mosiądz

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
-------------	--

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-100 °C
Temperatura robocza maks.	205 °C

