MURR ELEKTRONIK
stay connected

Tłumik przepięć zaworowy typ A 18mm, LED, 48VAC/DC/50VA/W


VBS-LD-48/50


48 V AC/DC
LED
Wyjąć uszczelkę wtyczki podczas montażu adaptera. Inne kolory diody LED na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje







Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879012287
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Dane techniczne | Dane elektryczne	
Moc trzymania maks.	50 W
Dane elektryczne | Wejście	
Napięcie wejściowe AC min.	30 V
Napięcie wejściowe AC maks.	53 V
Napięcie wejściowe DC min.	30 V
Napięcie wejściowe DC maks.	53 V
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	żółty
Ochrona urządzenia | Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe	
Powłoka styku	posrebrzane
Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	PA
Materiał styk	Bronze
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Wysokość	37 mm
Szerokość	39 mm
Głębokość	30 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura obudowy maks. (EN 61347-2-13)	130 °C

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024