

Przetwornik analogowy MIUW, WE:(0)4..20mA - WY:0(4)..20 mA

6,2mm zaciski sprężynowe

INPUT: 0...20 mA  
OUTPUT: 0...20 mA  
Zaciski sprężynowe  
Wejście i wyjście separowane galwanicznie

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



| Dane handlowe |          |
|---------------|----------|
| ECLASS-6.0    | 27210990 |
| ECLASS-6.1    | 27210902 |
| ECLASS-7.0    | 27210902 |
| ECLASS-8.0    | 27210902 |
| ECLASS-9.0    | 27210902 |
| ECLASS-10.1   | 27210902 |

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| ECLASS-11.1                               | 27210902                |
| ECLASS-12.0                               | 27210902                |
| ETIM-5.0                                  | EC002477                |
| GTIN                                      | 4048879022453           |
| Jednostka pakowania                       | 1                       |
| Kod taryfy celnej                         | 85437090                |
| Dane techniczne   Dane elektryczne        |                         |
| Dokładność (wartości końcowej)            | 0,5 %                   |
| Dane elektryczne   Zasilanie              |                         |
| Napięcie robocze DC                       | 24 V                    |
| Napięcie robocze DC min.                  | 19,2 V                  |
| Napięcie robocze DC maks.                 | 28,8 V                  |
| Prąd roboczy min.                         | 50 mA                   |
| Prąd roboczy maks.                        | 70 mA                   |
| Dane elektryczne   Wejście                |                         |
| Obciążenie rezystancyjne maks.            | 250 Ω                   |
| Dane elektryczne   Wyjście                |                         |
| Output current max.                       | 0,025 A                 |
| Obciążenie rezystancyjne maks.            | 500 Ω                   |
| Dane techniczne   Komunikacja przemysłowa |                         |
| Częstotliwość transmisji maks.            | 500 Hz                  |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna          |                         |
| Znamionowy pik napięciowy                 | 1,5 kV                  |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe         |                         |
| Typ montażu                               | geschnappt              |
| Suitable for mounting type                | szyna nośna, (EN 60715) |
| Wysokość                                  | 91 mm                   |
| Szerokość                                 | 6,2 mm                  |
| Głębokość                                 | 70 mm                   |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne           |                         |
| Temperatura robocza min.                  | -25 °C                  |
| Temperatura robocza maks.                 | 50 °C                   |
| Temperatura przechowywania min.           | -40 °C                  |
| Temperatura przechowywania maks.          | 80 °C                   |
| Typ przyłącza 5                           |                         |
| Typ połączenia                            | Zaciski śrubowe SK      |
| Family construction form                  | zacisk                  |
| Gender                                    | female                  |
| Liczba biegunów                           | 1                       |
| PIN 1                                     | GD 1                    |
| Typ połączenia                            | Zaciski śrubowe SK      |
| Family construction form                  | zacisk                  |
| Gender                                    | female                  |
| Liczba biegunów                           | 1                       |
| PIN 1                                     | In                      |
| Typ połączenia                            | Zaciski śrubowe SK      |
| Family construction form                  | zacisk                  |
| Gender                                    | female                  |
| Liczba biegunów                           | 1                       |
| PIN 1                                     | + 24 V DC               |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Typ połączenia           | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk             |
| Gender                   | female             |
| Liczba biegunów          | 1                  |
| PIN 1                    | Out                |
| Typ połączenia           | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk             |
| Gender                   | female             |
| Liczba biegunów          | 1                  |
| PIN 1                    | GD                 |