

Moduł optoizolatora MIRO TH 230VAC FK

WE:250VAC - WY:250VAC/0,5A, 6,2mm zaciski sprężynowe

Triac 0.5 A
230 V AC
Zaciski sprężynowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879021692
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414900
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC min.	140 V
Napięcie wejściowe AC maks.	250 V
Napięcie wejściowe OFF AC min.	0 V
Napięcie wejściowe OFF AC maks.	80 V
Prąd wejściowy AC	7,2 mA
Dane elektryczne Wyjście	
Opóźnienie wyłączenia maks.	10 ms
Opóźnienie włączania maks.	10 ms
Prąd spoczynkowy OFF maks.	0,3 mA
Additional condition switching frequency	depending on wiring
Częstotliwość łączeniowa maks.	20 Hz
Napięcie łączeniowe AC min.	12 V
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Prąd łączeniowy min.	2 mA
Prąd łączeniowy maks.	0,5 A
Spadek napięcia AC maks.	1,5 V
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	żółty
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Znamionowy pik napięciowy	2,5 kV
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	78 mm
Szerokość	6,2 mm
Głębokość	70 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Typ przyłącza 4	
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	13
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk

Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	14
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	A 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	A 2