


Transformator MET 1-fazowy

P:1000VA WE:240-415VAC WY:110-110-20AC, zaciski sprężynowe

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny  
1000 VA  
Zaciski sprężynowe  
Klasa izolacji T 60/B

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



| Dane handlowe |          |
|---------------|----------|
| ECLASS-6.0    | 27031302 |
| ECLASS-6.1    | 27031302 |
| ECLASS-7.0    | 27031302 |
| ECLASS-8.0    | 27031302 |
| ECLASS-9.0    | 27031302 |
| ECLASS-10.1   | 27031302 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-11.1         | 27031302      |
| ECLASS-12.0         | 27031302      |
| ETIM-5.0            | EC002486      |
| GTIN                | 4048879066358 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85043180      |

**Dane elektryczne | Zasilanie**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
|---------------------|--------------|

**Dane elektryczne | Wejście**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Napięcie wejściowe 1 AC                      | 240 V  |
| Napięcie wejściowe 2 AC                      | 415 V  |
| Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 4,64 A |
| Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 2,68 A |
| Inrush current at input voltage 1            | 110 A  |
| Inrush current at input voltage 2            | 62,5 A |
| Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1    | 138 A  |
| Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2    | 79,4 A |

**Dane elektryczne | Wyjście**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Napięcie wyjściowe AC 1      | 110 V   |
| Napięcie wyjściowe AC 2      | 240 V   |
| Napięcie wyjściowe ustawiane | tak     |
| Moc łączeniowa AC maks.      | 1000 VA |

**Ochrona urządzenia | Elektryczna**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście | 4 kV |
|--------------------------------------------|------|

**Dane mechaniczne | Dane montażowe**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
| Wymiar mocowania a         | 111,5 mm                |
| Wymiar mocowania b         | 135 mm                  |
| Wymiar mocowania c         | 7 mm                    |
| Wysokość                   | 138 mm                  |
| Szerokość                  | 174 mm                  |
| Głębokość                  | 160 mm                  |
| Średnica otworu            | 7 mm                    |
| Długość otworu             | 11 mm                   |

**Warunki otoczenia | Klimatyczne**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.         | -20 °C |
| Temperatura robocza maks.        | 60 °C  |
| Temperatura przechowywania min.  | -40 °C |
| Temperatura przechowywania maks. | 80 °C  |

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Norma produktu | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
|----------------|-----------------------------------------------|