MURR ELEKTRONIK
stay connected

Przekaźnik MIRO 6,2 WE:12VAC/DC - WY:250VAC/DC/6A


1 C/O 6,2mm zaciski sprężynowe


1 zestyk przełączny
6 A
12 V AC/DC
Zaciski sprężynowe

[Link do produktu]

Ilustracje







Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879021340
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Dane elektryczne | Wejście	
Napięcie wejściowe AC min.	9,8 V
Napięcie wejściowe AC maks.	14 V
Napięcie wejściowe DC min.	9,8 V
Napięcie wejściowe DC maks.	14 V
Prąd wejściowe	14,2 mA
Dane elektryczne | Wyjście	
Kategoria użytkowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 1,5 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Częstotliwość łączeniowa maks.	10 Hz
Moc łączeniowa AC maks.	1500 VA
Moc łączeniowa DC maks.	180 W
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	30 V
Prąd łączeniowy DC	100 mA
Prąd łączeniowy maks.	6 A
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	zielony
Dane techniczne | Ochrona urządzenia	
Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Znamionowe napięcie izolacji	250 V
Elektryczny cykl życia NC	10000 Cykle
Elektryczny cykl życia NO	30000 Cykle
Ochrona urządzenia | Mechaniczna	
Mechaniczny cykl życia	10000000 Cykle
Dane techniczne | Dane mechaniczne	
Czas opadania maks.	4 ms
Czas zadziałania maks.	8 ms
Dane mechaniczne | Dane materiałowe	
Materiał styk	Ag Sn O2
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	93 mm
Szerokość	6,2 mm
Głębokość	75,6 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024