

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania, NEMA5-15/USA 125VAC/15A

USA (NEMA 5-15)
Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879038263
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	88 mm
Szerokość	51 mm
Głębokość	30 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura przechowywania min.	-10 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C
USA	
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²
Numer AWG maks.	14

Napięcie robocze AC	125 V
Prąd roboczy	15 A
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Liczba biegunów	2 + PE
Przyłącza na biegun	2
Styk ochronny dostępny	tak