

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania, Włochy 250VAC/16A

Włochy (CEI 23-16)
z ochroną dotykową
Zaciski śrubowe

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879038232
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	88 mm
Szerokość	51 mm
Głębokość	33 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura przechowywania min.	-10 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C
Włochy (CEI 23-16)	
Przekrój przyłącza maks.	4 mm²

Numer AWG maks.	12
Napięcie robocze AC	250 V
Prąd roboczy	16 A
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Liczba biegunów	2 + PE
Przyłącza na biegun	2
Styk ochronny dostępny	tak