

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania, EN 60320-2-2/F

Gniazdo urządzenia (IEC/EN 60320-2-2/F)
Zaciski sprężynowe: max. 2× 2.5 mm² (AWG 14)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879038225
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	88 mm
Szerokość	51 mm
Głębokość	30 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C
Appliance-outlet	
Geometria przyłącza	6.3 x 0.8 mm

Napięcie robocze AC	250 V
Prąd roboczy	10 A
Prąd roboczy (ULc)	15 A
Typ połączenia	plug-in connection
Liczba biegunów	2 + PE
Styk ochronny dostępny	tak