

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania, NEMA5-15/USA 125VAC/3A

USA (NEMA 5-15)
z bezpiecznikiem
Port lutowany

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879038195
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	88 mm
Szerokość	51 mm
Głębokość	60 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura przechowywania min.	10 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C
Bezpiecznik	
Napięcie robocze AC	250 V

Napięcie robocze DC	32 V
Prąd nominalny	3 A
USA	
Geometria przyłącza	4.8 x 0.5 mm
Napięcie robocze AC	125 V
Prąd roboczy	3 A
Typ połączenia	Port lutowany
Liczba biegunów	2 + PE
Styk ochronny dostępny	tak