

Moduł interfejsu Modlink MSDD

SUB-D9 + zaślepka

- SUB-D9
- 1 × SUB-D9 (końcówka lutowana/żeński)
 - 1 × SUB-D9 (zaślepka)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879038072
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	88 mm
Szerokość	51 mm
Głębokość	40 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura przechowywania min.	-30 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C
SUB-D9	
Napięcie robocze AC	48 V

Napięcie robocze DC	48 V
Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy	3 A
Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D9
Forma konstrukcyjna rodziny tył	SUB-D9
Gender	female
Płeć tył	Lötanschluss
Sposób zamykania	Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807)
Liczba biegunów	9