

Moduł interfejsu Modlink MSDD

2xSUB-D9

SUB-D9; SUB-D9
1 × SUB-D9 (żeński/żeński)
1 × SUB-D9 (męski/męski)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879038058
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	88 mm
Szerokość	51 mm
Głębokość	15 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura przechowywania min.	-30 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C

SUB-D9

Napięcie robocze AC	48 V
---------------------	------

Napięcie robocze DC	48 V
Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy	3 A
Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D9
Forma konstrukcyjna rodziny tył	SUB-D9
Gender	male
Płeć tył	male
Sposób zamykania	Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807)
Liczba biegunów	9