

Moduł interfejsu Modlink MSDD

2×SUB-D9

SUB-D9; SUB-D9  
2× SUB-D9 (żeński/żeński)

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



| Dane handlowe                     |               |
|-----------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                        | 27189217      |
| ECLASS-6.1                        | 27189217      |
| ECLASS-7.0                        | 27189217      |
| ECLASS-8.0                        | 27189217      |
| ECLASS-9.0                        | 27189217      |
| ECLASS-10.1                       | 27182806      |
| ECLASS-11.1                       | 27182806      |
| ECLASS-12.0                       | 27182806      |
| ETIM-5.0                          | EC002625      |
| GTIN                              | 4048879038041 |
| Jednostka pakowania               | 1             |
| Kod taryfy celnej                 | 85366990      |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe |               |
| Wysokość                          | 88 mm         |
| Szerokość                         | 51 mm         |
| Głębokość                         | 15 mm         |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne   |               |
| Temperatura przechowywania min.   | -30 °C        |
| Temperatura przechowywania maks.  | 60 °C         |
| SUB-D9                            |               |
| Napięcie robocze AC               | 48 V          |

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Napięcie robocze DC             | 48 V                                            |
| Napięcie robocze AC maks. (UL)  | 30 V                                            |
| Napięcie robocze DC maks. (UL)  | 42,4 V                                          |
| Prąd roboczy                    | 3 A                                             |
| Prąd roboczy maks. (UL)         | 175 mA                                          |
| Family construction form        | SUB-D9                                          |
| Forma konstrukcyjna rodziny tył | SUB-D9                                          |
| Gender                          | female                                          |
| Płeć tył                        | female                                          |
| Sposób zamykania                | Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807) |
| Liczba biegunów                 | 9                                               |