

Moduł interfejsu Modlink MSDD

SUB-D25 + SUB-D15

SUB-D15; SUB-D25
1× SUB-D15 (końcówka lutowana/żeński)
1× SUB-D25 (końcówka lutowana/żeński)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879037921
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	88 mm
Szerokość	51 mm
Głębokość	40 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura przechowywania min.	-30 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C
SUB-D15	
Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V

Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D15
Forma konstrukcyjna rodziny tył	SUB-D15
Gender	female
Płeć tył	Lötanschluss
Sposób zamykania	Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807)
Liczba biegunów	15

SUB-D25

Napięcie robocze AC	48 V
Napięcie robocze DC	48 V
Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy	3 A
Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D25
Forma konstrukcyjna rodziny tył	SUB-D25
Gender	female
Płeć tył	Lötanschluss
Sposób zamykania	Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807)
Liczba biegunów	25