

Moduł interfejsu Modlink MSDD

1×USB-A + 1×RJ45 + 1×DVI

RJ45; USB (A); DVI
1× RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
1× USB 2.0 (żeński/żeński) typ A
1× DVI (żeński/żeński)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879037853
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	88 mm
Szerokość	51 mm
Głębokość	45 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura przechowywania min.	-10 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C

USB

Napięcie robocze AC	48 V
Napięcie robocze DC	48 V
Napięcie robocze DC (UL)	42,4 V
Prąd roboczy maks.	500 mA
Specyfikacja USB	2.0
Szybkość transmisji danych maks.	480 MBit/s
Sposób zamykania	Blokada zatrzaskowa

RJ45

Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Forma konstrukcyjna rodziny tył	RJ45
Kategoria kabli min.	Cat5e
Sposób zamykania	Blokada zatrzaskowa

DVI

Napięcie robocze AC maks.	40 V
Prąd roboczy maks.	1,5 A
Forma konstrukcyjna rodziny tył	DVI
Gender	female
Płeć tył	female
Liczba biegunów	24 + 4