

Moduł interfejsu Modlink MSDD

4xUSB A/A

USB; USB; USB; USB (typ A)
4× USB (żeński/żeński) typ A

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879037792
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	88 mm
Szerokość	51 mm
Głębokość	45 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C

USB

Napięcie robocze AC	48 V
---------------------	------

Napięcie robocze DC	48 V
Napięcie robocze DC (UL)	42,4 V
Prąd roboczy maks.	500 mA
Specyfikacja USB	2.0
Szybkość transmisji danych maks.	480 MBit/s
Sposób zamykania	Blokada zatrzaskowa