MURR ELEKTRONIK
stay connected

Moduł interfejsu Modlink MSDD

2 x RJ45 + 2 x USB

RJ45; RJ45; USB; USB (A)
2× RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
2× USB (żeński/żeński) typ A

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879037778
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	88 mm
Szerokość	51 mm
Głębokość	60 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C

Płyta ekranująca

Connection information	Otwór gwintowany M4

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024

Moment obrotowy	0,9 Nm
USB	
Napięcie robocze AC	48 V
Napięcie robocze DC	48 V
Napięcie robocze DC (UL)	42,4 V
Prąd roboczy maks.	500 mA
Specyfikacja USB	2.0
Szybkość transmisji danych maks.	480 MBit/s
Sposób zamykania	Blokada zatrzaskowa
RJ45	
Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Forma konstrukcyjna rodziny tył	RJ45
Kategoria kabli min.	Cat5e
Sposób zamykania	Blokada zatrzaskowa

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.03.2024