

Moduł interfejsu Modlink MSDD

2×USB + 1×DVI

USB (typ A); DVI
2× USB (żeński/żeński) typ A
1× DVI (żeński/żeński)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879355643
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	88 mm
Szerokość	51 mm
Głębokość	45 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura przechowywania min.	5 °C
Temperatura przechowywania maks.	40 °C

Płyta ekranująca

Connection information	Otwór gwintowany M4
------------------------	---------------------

Moment obrotowy 0,9 Nm

USB

Napięcie robocze AC	48 V
Napięcie robocze DC	48 V
Napięcie robocze DC (UL)	42,4 V
Prąd roboczy maks.	500 mA
Specyfikacja USB	2.0
Szybkość transmisji danych maks.	480 MBit/s
Sposób zamykania	Blokada zatrzaskowa

DVI

Napięcie robocze AC maks.	40 V
Prąd roboczy maks.	1,5 A
Forma konstrukcyjna rodziny tył	DVI
Gender	female
Płeć tył	female
Liczba biegunów	24 + 4