

Moduł interfejsu Modlink MSDD

USB + RJ45+ 1xSUB-D9

- USB (typ A); SUB-D9; RJ45
1× USB 2.0 (żeński/żeński/kabel 0.7 m) typ A
1× SUB-D9 (żeński/męski)
1× RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879037570
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	88 mm
Szerokość	51 mm
Głębokość	45 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura przechowywania min.	5 °C
Temperatura przechowywania maks.	40 °C

Płyta ekranująca

Connection information	Otwór gwintowany M4
Moment obrotowy	0,9 Nm
USB	
Napięcie robocze AC	48 V
Napięcie robocze DC	48 V
Napięcie robocze DC (UL)	42,4 V
Prąd roboczy maks.	500 mA
Specyfikacja USB	2.0
Szybkość transmisji danych maks.	480 MBit/s
Sposób zamykania	Blokada zatrzaskowa
SUB-D9	
Napięcie robocze AC	48 V
Napięcie robocze DC	48 V
Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy	3 A
Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D9
Forma konstrukcyjna rodziny tył	SUB-D9
Gender	female
Płeć tył	male
Sposób zamykania	Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807)
Liczba biegunów	9
RJ45	
Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Forma konstrukcyjna rodziny tył	RJ45
Kategoria kabli min.	Cat5e
Sposób zamykania	Blokada zatrzaskowa