

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania NEMA 5-15 GFCI

USA (2× NEMA-GFCI 5-15)
Wyłącznik różnicowo-prądowy
Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879037280
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	88 mm
Szerokość	51 mm
Głębokość	27 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	70 °C
USA	
Przekrój przyłącza maks.	6 mm²

Numer AWG maks.	10
Napięcie robocze AC	125 V
Prąd roboczy	15 A
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Liczba biegunów	2 + PE
Przyłącza na biegun	2
Styk ochronny dostępny	tak