

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania China 250V/10

China (CCC)
Zaciski śrubowe
z ochroną dotykową

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879037266
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	88 mm
Szerokość	51 mm
Głębokość	25 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura przechowywania min.	-30 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C

China (CCC)

Przekrój przyłącza jednożyłowego maks.	4 mm ²
--	-------------------

Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego maks.	4 mm ²
Napięcie robocze AC	250 V
Prąd roboczy	10 A
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Liczba biegunów	2 + PE
Przyłącza na biegun	2
Styk ochronny dostępny	tak