

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania NEMA 5-15R + RJ45 + bezpiecznik 3A

- 1 × NEMA 1-15 (port lutowany)
- 1 × RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
- 1 × bezpiecznik (3 A)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879452762
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	88 mm
Szerokość	51 mm
Głębokość	53 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura przechowywania min.	5 °C
Temperatura przechowywania maks.	40 °C
Bezpiecznik	
Napięcie robocze AC	250 V

Napięcie robocze DC	32 V
Prąd nominalny	3 A
Płyta ekranująca	
Connection information	Otwór gwintowany M4
Moment obrotowy	0,9 Nm
USA	
Geometria przyłącza	4.8 x 0.5 mm
Napięcie robocze AC	125 V
Prąd roboczy	15 A
Typ połączenia	Port lutowany
Liczba biegunów	2 + PE
Styk ochronny dostępny	tak
RJ45	
Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Forma konstrukcyjna rodziny tył	RJ45
Kategoria kabli min.	Cat5e
Sposób zamykania	Blokada zatrzaskowa