


Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania Francja + RJ45 + zaślepka USB A, RCD

- 1 × Francja (UTE NF) biały
- 1 × RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
- 1 × wycięcie FI

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879384513
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	88 mm
Szerokość	116 mm
Głębokość	70 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura przechowywania min.	5 °C
Temperatura przechowywania maks.	40 °C
Płyta ekranująca	
Connection information	Otwór gwintowany M4

Moment obrotowy 0,9 Nm

Francja (UTE-NF)

Przekrój przyłącza maks.	4 mm ²
Numer AWG maks.	12
Napięcie robocze AC	250 V
Prąd roboczy	16 A
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Liczba biegunów	2 + PE
Przyłącza na biegun	2
Styk ochronny dostępny	tak

RJ45

Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Forma konstrukcyjna rodziny tył	RJ45
Kategoria kabli min.	Cat5e
Sposób zamykania	Blokada zatrzaskowa