

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania VDE + 2xzaślepka

- 1× Niemcy (VDE) biały
- 2× wycięcie RJ45

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27189217      |
| ECLASS-6.1          | 27189217      |
| ECLASS-7.0          | 27189217      |
| ECLASS-8.0          | 27189217      |
| ECLASS-9.0          | 27182806      |
| ECLASS-10.1         | 27182806      |
| ECLASS-11.1         | 27182806      |
| ECLASS-12.0         | 27182806      |
| ETIM-5.0            | EC000020      |
| GTIN                | 4048879593427 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85366990      |

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
|--------------------------------|------|

Dane mechaniczne | Dane montażowe

|           |         |
|-----------|---------|
| Wysokość  | 87,5 mm |
| Szerokość | 50,7 mm |
| Głębokość | 43 mm   |

Warunki otoczenia | Klimatyczne

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.        | -5 °C  |
| Temperatura robocza maks.       | 50 °C  |
| Temperatura przechowywania min. | -10 °C |

Temperatura przechowywania maks. 60 °C

**Płyta ekranująca**

Connection information Otwór gwintowany M4

Moment obrotowy 0,9 Nm

**Niemcy (VDE)**

Przekrój przyłącza maks. 2,5 mm<sup>2</sup>

Numer AWG maks. 14

Napięcie robocze AC 250 V

Prąd roboczy 16 A

Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK

Liczba biegunów 2 + PE

Przyłącza na biegun 2

Styk ochronny dostępny tak