

MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT ITALY

1x SUB-D9 ST/BU

1x Włochy (CEI 23-16)

1x SUB-D9 (męski/żeński)

1x wycięcie SUB-D9

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879601054
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
--------------------------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	87,5 mm
Szerokość	50,7 mm
Głębokość	30,7 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-5 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C

Temperatura przechowywania min.	-10 °C
---------------------------------	--------

Temperatura przechowywania maks.	60 °C
----------------------------------	-------

Płyta ekranująca

Connection information	Otwór gwintowany M4
------------------------	---------------------

Moment obrotowy	0,9 Nm
-----------------	--------

Włochy (CEI 23-16)

Przekrój przyłącza maks.	4 mm ²
--------------------------	-------------------

Numer AWG maks.	12
-----------------	----

Napięcie robocze AC	250 V
---------------------	-------

Prąd roboczy	16 A
--------------	------

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
----------------	--------------------

Liczba biegunów	2 + PE
-----------------	--------

Przyłącza na biegun	2
---------------------	---

SUB-D9

Napięcie robocze AC	48 V
---------------------	------

Napięcie robocze DC	48 V
---------------------	------

Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
--------------------------------	------

Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
--------------------------------	--------

Prąd roboczy	3 A
--------------	-----

Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
-------------------------	--------

Family construction form	SUB-D9
--------------------------	--------

Forma konstrukcyjna rodziny tył	SUB-D9
---------------------------------	--------

Gender	male
--------	------

Płeć tył	female
----------	--------

Sposób zamykania	Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807)
------------------	---

Liczba biegunów	9
-----------------	---