

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania Szwajcaria + zaślepki

- 1× Szwajcaria
- 2× wycięcie RJ45

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879601061
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
--------------------------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	87,5 mm
Szerokość	50,7 mm
Głębokość	43 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-5 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C
Temperatura przechowywania min.	-10 °C

Temperatura przechowywania maks. 60 °C

Płyta ekranująca

Connection information Otwór gwintowany M4

Moment obrotowy 0,9 Nm

Szwajcaria

Przekrój przyłącza maks. 1,5 mm²

Numer AWG maks. 16

Napięcie robocze AC 250 V

Prąd roboczy 10 A

Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK

Liczba biegunów 2 + PE

Przyłącza na biegun 2

Styk ochronny dostępny tak