

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania Indie + RJ45 + zaślepka

- 1 × Indie (biały)
- 1 × RJ45, 8-pin metal, CAT6A (żeński/żeński)
- 1 × wycięcie pod RJ45

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



| Dane handlowe                     |               |
|-----------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                        | 27189217      |
| ECLASS-6.1                        | 27189217      |
| ECLASS-7.0                        | 27189217      |
| ECLASS-8.0                        | 27189217      |
| ECLASS-9.0                        | 27182806      |
| ECLASS-10.1                       | 27182806      |
| ECLASS-11.1                       | 27182806      |
| ECLASS-12.0                       | 27182806      |
| ETIM-5.0                          | EC002625      |
| GTIN                              | 4048879601115 |
| Jednostka pakowania               | 1             |
| Kod taryfy celnej                 | 85366990      |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna  |               |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)    | IP20          |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe |               |
| Wysokość                          | 87,5 mm       |
| Szerokość                         | 50,7 mm       |
| Głębokość                         | 30,7 mm       |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne   |               |
| Temperatura robocza min.          | -5 °C         |
| Temperatura robocza maks.         | 50 °C         |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Temperatura przechowywania min. | -10 °C |
|---------------------------------|--------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Temperatura przechowywania maks. | 60 °C |
|----------------------------------|-------|

**Płyta ekranująca**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Connection information | Otwór gwintowany M4 |
|------------------------|---------------------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Moment obrotowy | 0,9 Nm |
|-----------------|--------|

**Indie**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Przekrój przyłącza maks. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------|---------------------|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Numer AWG maks. | 16 |
|-----------------|----|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie robocze AC | 240 V |
|---------------------|-------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Prąd roboczy | 5 A |
|--------------|-----|

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
|----------------|--------------------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Liczba biegunów | 2 + PE |
|-----------------|--------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Przyłącza na biegun | 2 |
|---------------------|---|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Styk ochronny dostępny | tak |
|------------------------|-----|

**RJ45**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
|--------------------------------|------|

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Napięcie robocze DC maks. (UL) | 42,4 V |
|--------------------------------|--------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Prąd roboczy maks. (UL) | 175 mA |
|-------------------------|--------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Family construction form | RJ45 |
|--------------------------|------|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Forma konstrukcyjna rodziny tył | RJ45 |
|---------------------------------|------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Kategoria kabli min. | Cat6a |
|----------------------|-------|

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Sposób zamykania | Blokada zatrzaskowa |
|------------------|---------------------|