

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania Chiny + RJ45 + zaślepka

- 1 × Chiny (biały)
- 1 × RJ45, 8-pin metal, CAT6A (żeński/żeński)
- 1 × wycięcie pod RJ45

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879601139
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	87,5 mm
Szerokość	50,7 mm
Głębokość	30,7 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-5 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C

Temperatura przechowywania min.	-10 °C
---------------------------------	--------

Temperatura przechowywania maks.	60 °C
----------------------------------	-------

Płyta ekranująca

Connection information	Otwór gwintowany M4
------------------------	---------------------

Moment obrotowy	0,9 Nm
-----------------	--------

China (CCC)

Przekrój przyłącza jednożyłowego maks.	4 mm ²
--	-------------------

Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego maks.	4 mm ²
--	-------------------

Napięcie robocze AC	250 V
---------------------	-------

Prąd roboczy	10 A
--------------	------

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
----------------	--------------------

Liczba biegunów	2 + PE
-----------------	--------

Przyłącza na biegun	2
---------------------	---

Styk ochronny dostępny	tak
------------------------	-----

RJ45

Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
--------------------------------	------

Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
--------------------------------	--------

Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
-------------------------	--------

Family construction form	RJ45
--------------------------	------

Forma konstrukcyjna rodziny tył	RJ45
---------------------------------	------

Kategoria kabli min.	Cat6a
----------------------	-------

Sposób zamykania	Blokada zatrzaskowa
------------------	---------------------