

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania, Niemcy, żółte

- 1 × Niemcy (VDE) żółty
- 1 × RJ45, 8-pin metal, CAT6A (żeński/żeński)
- 1 × wycięcie pod RJ45

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879713917
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	87,5 mm
Szerokość	50,7 mm
Głębokość	43 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-5 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C

Temperatura przechowywania min.	-10 °C
---------------------------------	--------

Temperatura przechowywania maks.	60 °C
----------------------------------	-------

Płyta ekranująca

Connection information	Otwór gwintowany M4
------------------------	---------------------

Moment obrotowy	0,9 Nm
-----------------	--------

Niemcy (VDE)

Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm ²
--------------------------	---------------------

Numer AWG maks.	14
-----------------	----

Napięcie robocze AC	250 V
---------------------	-------

Prąd roboczy	16 A
--------------	------

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
----------------	-----------------------

Liczba biegunów	2 + PE
-----------------	--------

Przyłącza na biegun	2
---------------------	---

Styk ochronny dostępny	tak
------------------------	-----

RJ45

Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
--------------------------------	------

Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
--------------------------------	--------

Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
-------------------------	--------

Family construction form	RJ45
--------------------------	------

Forma konstrukcyjna rodziny tył	RJ45
---------------------------------	------

Kategoria kabli min.	Cat6a
----------------------	-------

Sposób zamykania	Blokada zatrzaskowa
------------------	---------------------