

Modul interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania Brazylia + RJ45 + 3x zaślepka

- 1 × Brazylia
- 1 × RJ45, 8-pin metal, CAT6A (żeński/żeński)
- 3 × wycięcie RJ45

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879601153
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	87,5 mm
Szerokość	50,7 mm
Głębokość	43 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	5 °C
Temperatura robocza maks.	35 °C

Temperatura przechowywania min.	5 °C
Temperatura przechowywania maks.	35 °C
Płyta ekranująca	
Connection information	Otwór gwintowany M4
Moment obrotowy	0,9 Nm
RJ45	
Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Forma konstrukcyjna rodziny tył	RJ45
Kategoria kabli min.	Cat6a
Sposób zamykania	Blokada zatrzaskowa