

Moduł interfejsu Modlink MSDD

gniazdo zasilania, pomarańczowe + 2xRJ45

- 1× Niemcy (VDE) pomarańczowy
- 2× RJ45, 8-pin metal, CAT6A (żeński/żeński)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27189234
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879848855
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	87,5 mm
Szerokość	50,7 mm
Głębokość	43 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-5 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C
Temperatura przechowywania min.	-10 °C

Temperatura przechowywania maks. 60 °C

Płyta ekranująca

Connection information	Otwór gwintowany M4
Moment obrotowy	0,9 Nm

Niemcy (VDE)

Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²
Numer AWG maks.	14
Napięcie robocze AC	250 V
Prąd roboczy	16 A
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Liczba biegunów	2 + PE
Przyłącza na biegun	2
Styk ochronny dostępny	tak

RJ45

Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Forma konstrukcyjna rodziny tył	RJ45
Kategoria kabli min.	Cat6a
Sposób zamykania	Blokada zatrzaskowa