


Zestaw Modlink MSDD:

4000-68112-0000000, ramka metalowa, pojedyncza, czarna

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806

ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879036627
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Ramka

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Temperatura robocza min.	-10 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C
Do montażu z grubością ścianki min.	1 mm
Do montażu z grubością ścianki maks.	5 mm
Powłoka obudowy	KTL
Materiał obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy

USA

Geometria przyłącza	4.8 x 0.5 mm
Napięcie robocze AC	125 V
Prąd roboczy	15 A
Typ połączenia	Port lutowany
Liczba biegunów	2 + PE
Styk ochronny dostępny	tak